

Garniture de porte Serie Atlanta

Laiton recouvert PVD (haute résistance à l'abrasion)
avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I _G	H	Ø	□	—○—	■	CHF
Garniture porte chambre	27.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	71.40
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	27.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	60.45
Rosace de poignée	27.M23K	52	10	18		38		pc	14.00
Rosace de clé	27.M23KS OB	52	10			38		pc	14.00
Rosace pour cylindre	27.M23KS RZ	52	10			38	80/10	pc	14.00
Rosace pour cylindre	27.M23KS PZ	52	10			38	80/10	pc	14.00
Rosaces WC	27.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	59.00

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface




Resista®

Explication des signes

- H Largeur totale
- I_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm