

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Atlanta

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)
con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I _G	I _R	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera	27.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38		10/10 Gt	71.40
Guarnitura porta camera senza bocchette	27.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38		10/10 Gt	60.45
Rosetta per maniglia	27.M23K	52	10	18		38		pz	14.00
Bocchetta chiave	27.M23KS OB	52	10			38		pz	14.00
Bocchetta per cilindro	27.M23KS RZ	52	10			38	80/10	pz	14.00
Bocchetta per cilindro	27.M23KS PZ	52	10			38	80/10	pz	14.00
Rosette WC	27.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	59.00

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
I _R	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I _R	Altezza rosetta
I _G	Lunghezza della maniglia
H	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
⊖	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
⊖	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≠	Filetto, vite
A	Misura A
⊞	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm