

### Türgarnitur Serie Atlanta

Messing PVD beschichtet (hohe Kratzfestigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	∅	CHF
Türschild ungelocht	27.M265 UG	41	239	8	65	18	St 40.60
Türschild	27.M265 RZ78	41	239	8	65	18	St 40.60
Türschild	27.M265 PZ78	41	239	8	65	18	St 40.60

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

#### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm



**Resista®**