Türgarnitur Serie Atlanta

Messing PVD beschichtet (hohe Kratzfestigkeit)

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⟷	↕	⟷	⚷	∅		CHF
Türschild ungelocht	27.M265 UG	41	239	8	65	18	St	44.05
Türschild	27.M265 RZ78	41	239	8	65	18	St	44.05
Türschild	27.M265 PZ78	41	239	8	65	18	St	44.05


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- ⟷ Rosettenbreite
- ↕ Höhe über alles
- ↕ Rosettenhöhe
- ↕ Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☐ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⫢ Überschlag
- ⫢ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60