

Ferrements de porte forgé

Garnitures pour portes à profil

Garniture pour porte métallique

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	∞	CHF
Garniture porte à profil								Gt 150.20
Poignées porte à profil	10.168G.0	135	77	18	8			Pr 99.00
Poignée femelle	10.168G.2	135	77	18	8			pc 49.50
Rosace de poignée	10.199	30	72	5	18		50	pc 12.80
Rosace borgne	10.199 UG	30	72	3			50	pc 12.80
Rosace de clé	10.199 BB	30	72	3			50	pc 12.80
Rosace pour cylindre	10.199 RZ zentrisch	30	72	3			50	pc 12.80
Rosace pour cylindre	10.199 PZ	30	72	3			50	pc 12.80

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm