

## Metalltürgarnitur

Eisen verzinkt und patiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	∞	CHF
<b>Profiltürgarnitur</b>								Gt 151.40
Profiltürdrücker	10.168G.0	135	77	18	8			Pr 99.00
Drücker-Lochteil	10.168G.2	135	77	18	8			St 49.50
Drückerrossette	10.199	30	72	5	18		50	St 13.10
Schlüsselrossette blind	10.199 UG	30	72	3			50	St 13.10
Schlüsselrossette	10.199 BB	30	72	3			50	St 13.10
Zylinderrossette	10.199 RZ zentrisch	30	72	3			50	St 13.10
Zylinderrossette	10.199 PZ	30	72	3			50	St 13.10

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm