

# Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Arc

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	ø	∅	∇	CHF
<b>Garniture de porte</b>								<b>Gt 221.00</b>
Poignées de porte	23.1134.0	132	52	16	8			Pr 119.00
Poignée femelle	23.1134.2	132	52	16	8			pc 59.50
Entrée de porte borgne	23.1048 UG	40	230	2	81	16		pc 51.00
Entrée de porte	23.1048 BB78	40	230	2	81	16		pc 51.00
Entrée de porte	23.1048 RZ78	40	230	2	81	16		pc 51.00
Entrée de porte	23.1048 PZ78	40	230	2	81	16		pc 51.00
Entrée de porte	23.1048 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 56.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

