Placche antifurto

Alluminio F1 argento
per spessore di legno: 57-62 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo

Designazione	Ordine / Costruttore no.								CHF
Placche antifurto	51.3331E/3310/08 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/10 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/14 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/16 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/18 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/20 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/22 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/24 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto	51.3331E/3310/26 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 114.60
Placche antifurto senza inserto di protezione	51.3331E/3310 RZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 94.85

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60