

Placche antifurto

Alluminio F9 titanio

per spessore di legno: 57-62 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antifurto e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⊕	∅	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	55.3331E/3310/08 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/10 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/12 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/14 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/16 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/18 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/20 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/22 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/24 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto	55.3331E/3310/26 RZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	115.30
Placche antifurto senza inserto di protezione	55.3331E/3310 RZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	96.10
Placche antifurto senza inserto di protezione	55.3331E/3310 RZ74 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	96.10

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_L Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⊕ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato