

Entrées antivol

Aluminium F1 argent

pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257/ ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	δ	\emptyset	mm	CHF
Entrées antivol	51.3331E/3310/08 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 110.35
Entrées antivol	51.3331E/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 110.35
Entrées antivol	51.3331E/3310/14 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 110.35
Entrées antivol	51.3331E/3310/16 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 110.35
Entrées antivol	51.3331E/3310/18 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 110.35
Entrées antivol	51.3331E/3310/20 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	Pr 110.35
Entrées antivol sans insertion de protection	51.3331E/3310 PZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr 87.35

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE



Explication des signes

- H Largeur totale
- H^R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I^R Hauteur rosace
- I_G Longueur de la poignée
- I_H En saillie de la surface de montage
- I_M En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H_H Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \emptyset Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\circ\circ$ Distance des trous de vis
- $\#$ Recouvrement
- $=$ Epaisseur du matériel
- $---$ Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif