Schutzschilder

Aluminium F9 stahl
für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.								CHF
Schutzschilder	55.3331E/3310/08 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 124.10
Schutzschilder	55.3331E/3310/12 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 128.00
Schutzschilder	55.3331E/3310/14 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 128.00
Schutzschilder	55.3331E/3310/16 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 128.00
Schutzschilder	55.3331E/3310/18 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 128.00
Schutzschilder	55.3331E/3310/20 PZ78	54	250	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 128.00
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	55.3331E/3310 PZ78 A/I	54	250	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 104.35

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60