

### Schutzschilder

Edelstahl satiniert  
für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und  
Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⊘	∅	mm	⊞	CHF
Schutzschilder	73.E3331E/3310/08 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/10 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/12 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/14 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/16 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/18 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/20 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/22 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/24 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder	73.E3331E/3310/26 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Schutzschilder ohne Schutzzeinsatz	73.E3331E/3310 RZ74 A/ I	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10	Pr 126.10
Schutzschilder ohne Schutzzeinsatz	73.E3331E/3310 RZ78 A/ I	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10	Pr 126.10
Schutzschilder ohne Schutzzeinsatz	73.E3331E/3310 RZ94 A/ I	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10	Pr 126.10

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE

### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H<sup>R</sup> Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I<sup>R</sup> Rosettenhöhe
- I<sup>G</sup> Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⊘ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- mm Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt