

Entrées antivol

Acier inox satiné

pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257/ ES 1 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⊕	∅	▨	⊞	CHF
Entrées antivol	73.E3331E/3310/08 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/10 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/12 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/14 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/16 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/18 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/20 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/22 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/24 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E3331E/3310/26 RZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol sans insertion de protection I	73.E3331E/3310 RZ74 A/	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10
Entrées antivol sans insertion de protection I	73.E3331E/3310 RZ78 A/	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10
Entrées antivol sans insertion de protection I	73.E3331E/3310 RZ94 A/	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- ⊕ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif