

Placche antifurto

Acciaio inox satinato

per spessore di legno: 57-62 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antifurto e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	73.E3331E/3310/08 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/10 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/12 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/14 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/16 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/18 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/20 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/22 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/24 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto	73.E3331E/3310/26 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.85
Placche antifurto senza inserto di protezione I	73.E3331E/3310 RZ74 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10
Placche antifurto senza inserto di protezione I	73.E3331E/3310 RZ78 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10
Placche antifurto senza inserto di protezione I	73.E3331E/3310 RZ94 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- L_G Lunghezza della maniglia
- H_S Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H_I Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ⌀-⌀ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato