Schutzschilder

Edelstahl satiniert
für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⌶	⊢⊣	⚲	⌀	▭	⊞	CHF
Schutzschilder	73.E3331E/3310/08 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Schutzschilder	73.E3331E/3310/12 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Schutzschilder	73.E3331E/3310/14 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Schutzschilder	73.E3331E/3310/16 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Schutzschilder	73.E3331E/3310/18 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Schutzschilder	73.E3331E/3310/20 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	73.E3331E/3310 PZ78 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 126.10
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	73.E3331E/3310 PZ92 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 126.10

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- ⊢R⊣ Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- ⚲ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60