

Türknohf mit Wechselstift fest auf Rosette

Edelstahl satiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏ ^R	⏏	⏏ ^R	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Türknohf mit Wechselstift fest auf Rosette	73.E50G/55	67	33	45	72	86	8	50	12/10	St	121.70

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏^R Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏^R Rosettenhöhe
- ⏏ Griffllänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ⏏ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⏏ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⏏ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

