

Profiltürdrücker Serie Paris

Edelstahl satiniert

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	\overline{R}	\overline{R}	\overline{G}	\overline{H}	\overline{Z}	∞	CHF
Profiltürdrücker	73.E138GF.2/55-8	33	72	151	81	8	50	St 116.30

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- \overline{R} Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{F} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \diagup Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{Z} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm