

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Bellavista

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	13.100.0	135	75	18	8			Gt 371.00
Poignée femelle gauche	13.100.2 Ls	135	75	18	8			Pr 226.00
Poignée femelle droite	13.100.2 Rs	135	75	18	8			pc 113.00
Entrée de porte	13.101 UG	60	245	2	70	18		pc 72.50
Entrée de porte	13.101 BB78	60	245	2	70	18		pc 72.50
Entrée de porte	13.101 RZ78	60	245	2	70	18		pc 72.50
Entrée de porte	13.101 PZ78	60	245	2	70	18		pc 72.50
Entrée de porte	13.101 WC78-18	60	245	2	70	18		pc 77.50
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	13.100H.0	145	75	18	9			Gt 510.00
Poignée femelle gauche	13.100H.2 Ls	145	75	18	9			Pr 284.00
Poignée femelle droite	13.100H.2 Rs	145	75	18	9			pc 142.00
Entrée de porte d'entrée	13.101H UG	85	300	3	86	18		pc 142.00
Entrée de porte d'entrée	13.101H RZ78	85	300	3	86	18		pc 113.00
Entrée de porte d'entrée	13.101H PZ78	85	300	3	86	18		pc 113.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	13.101H xxxx	85	300	3	86	18		pc 118.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm