

## Guarnitura porta d'entrata Serie Roseg

Ferro zincato e patinato vecchio




| Designazione                                 | Ordine / Costruttore no. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | ∇ | CHF       |
|--|--------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| <b>Guarnitura porta d'entrata</b>            |                          |     |     |    |    |    |   | Gt 576.00 |
| Maniglie porta d'entrata                     | 15.132H.0                | 150 | 63  | 18 | 9  |    |   | Pr 330.00 |
| Maniglia femmina sinistra                    | 15.132H.2 Ls             | 150 | 63  | 18 | 9  |    |   | pz 165.00 |
| Maniglia femmina destra                      | 15.132H.2 Rs             | 150 | 63  | 18 | 9  |    |   | pz 165.00 |
| Placca porta d'entrata                       | 15.133H UG               | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | pz 123.00 |
| Placca porta d'entrata                       | 15.133H RZ78             | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | pz 123.00 |
| Placca porta d'entrata                       | 15.133H PZ78             | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | pz 123.00 |
| Placca porta d'entrata con distanza speciale | 15.133H xxxx             | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | pz 128.00 |



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm