

## Haustürgarnitur Serie Roseg

Eisen verzinkt-altpatiniert

HAGER  
DUROQUICK®




| Bezeichnung                         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF              |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| <b>Haustürgarnitur</b>              |                         |     |     |    |    |    |   | <b>Gt 582.00</b> |
| Haustürdrücker                      | 15.132H.0               | 150 | 63  | 18 | 9  |    |   | Pr 330.00        |
| Drücker-Lochteil links              | 15.132H.2 Ls            | 150 | 63  | 18 | 9  |    |   | St 165.00        |
| Drücker-Lochteil rechts             | 15.132H.2 Rs            | 150 | 63  | 18 | 9  |    |   | St 165.00        |
| Haustürschild ungelocht             | 15.133H UG              | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | St 126.00        |
| Haustürschild                       | 15.133H RZ78            | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | St 126.00        |
| Haustürschild                       | 15.133H PZ78            | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | St 126.00        |
| Haustürschild<br>mit Spezialdistanz | 15.133H xxxx            | 50  | 255 | 3  | 77 | 18 |   | St 131.00        |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |