

# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Pollux

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt 316.00
Poignées de porte	13.186.0	120	52	18	8			Pr 193.00
Poignée femelle	13.186.2	120	52	18	8			pc 96.50
Entrée de porte borgne	13.187 UG	40	230	2	62	18		pc 61.50
Entrée de porte	13.187 BB78	40	230	2	62	18		pc 61.50
Entrée de porte	13.187 RZ78	40	230	2	62	18		pc 61.50
Entrée de porte	13.187 PZ78	40	230	2	62	18		pc 61.50
Entrée de porte	13.187 WC78-18	40	230	2	62	18		pc 66.50
<b>Garniture porte d'entrée</b>								Gt 420.00
Poignées porte d'entrée	13.186H.0	135	65	18	9			Pr 254.00
Poignée femelle	13.186H.2	135	65	18	9			pc 127.00
Entrée de porte borgne	13.187H UG	50	250	3	85	18		pc 83.00
Entrée de porte d'entrée	13.187H RZ78	50	250	3	85	18		pc 83.00
Entrée de porte d'entrée	13.187H PZ78	50	250	3	85	18		pc 83.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	13.187H xxxx	50	250	3	85	18		pc 88.00



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm