

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Combin

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	13.188.0	130	56	18	8			Gt 305.00
Poignée femelle	13.188.2	130	56	18	8			Pr 175.00
Entrée de porte borgne	13.191 UG	40	230	2	61	18		pc 87.50
Entrée de porte	13.191 BB78	40	230	2	61	18		pc 65.00
Entrée de porte	13.191 RZ78	40	230	2	61	18		pc 65.00
Entrée de porte	13.191 PZ78	40	230	2	61	18		pc 65.00
Entrée de porte	13.191 WC78-18	40	230	2	61	18		pc 70.00
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	13.188H.0	165	67	18	9			Gt 444.00
Poignée femelle	13.188H.2	165	67	18	9			Pr 264.00
Entrée de porte borgne	13.191H UG	50	250	3	74	18		pc 132.00
Entrée de porte d'entrée	13.191H RZ78	50	250	3	74	18		pc 90.00
Entrée de porte d'entrée	13.191H PZ78	50	250	3	74	18		pc 90.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- H Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- H En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm