

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Amiante

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture de porte								Gt 406.00
Poignées de porte	13.194.0	125	75	18	8			Pr 228.00
Poignée femelle gauche	13.194.2 Ls	125	75	18	8			pc 114.00
Poignée femelle droite	13.194.2 Rs	125	75	18	8			pc 114.00
Entrée de porte	13.195 UG	55	270	2	62	18		pc 89.00
Entrée de porte	13.195 BB78	55	270	2	62	18		pc 89.00
Entrée de porte	13.195 RZ78	55	270	2	62	18		pc 89.00
Entrée de porte	13.195 PZ78	55	270	2	62	18		pc 89.00
Entrée de porte	13.195 WC78-18	55	270	2	62	18		pc 94.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

