

Türkнопf

Eisen verzinkt-altpatiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	mm	CHF
Türkнопfe	15.211.0	58	63	18	8		Pr 251.80
Türkнопf-Lochteil	15.211.4	58	63	18	8		St 125.90
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	15.211.5 8x70	58	63	18	8x70		St 134.70
Türkнопfe	15.211H.0	58	63	18	9		Pr 250.00
Türkнопf-Lochteil	15.211H.4	58	63	18	9	M12	St 125.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	15.211H.5 9x90	58	63	18	9x90		St 135.70

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm