

Türkнопf

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	13.211.0	58	63	18	8		Pr 215.80
Türkнопf-Lochteil	13.211.4	58	63	18	8		St 107.90
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	13.211.5 8x70	58	63	18	8x70		St 116.70
Türkнопfe	13.211H.0	58	63	18	9		Pr 214.00
Türkнопf-Lochteil	13.211H.4	58	63	18	9	M12	St 107.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	13.211H.5 9x90	58	63	18	9x90		St 117.70

Piktogramme für Massangaben

H	Breite über alles
H _R	Rosettenbreite
I	Höhe über alles
I _R	Rosettenhöhe
L	Griffllänge
H	Ausladung
⊥	Ausladung bis Mitte Bohrung
H	Einlasstiefe
⌀	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
□	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
▨	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
▨	Packungsgrösse/Staffelrabatt