


### Türkнопf

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)



| Bezeichnung          | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H  | Ø   | ø-ø | mm | CHF      |
|----------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|-----|----|----------|
| Türkнопf mit Rosette | 13.214/214 B            | 102 | 58 | 48 |     | 74  | M6 | St 94.10 |
| Türkнопf einzeln     | 13.214 M6               | 62  | 40 | 46 |     |     | M6 | St 64.50 |
| Knopfrosette         | 13.214 R                | 102 | 58 | 2  | 6.3 | 74  |    | St 29.60 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt