

Zylinderrosetten für Fenstertüren

Messing matt vernickelt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	CHF
RZ Rosette innen	23.1558 H I RZ	32	80	3	63	St 65.00
PZ Rosette innen	23.1558 H I PZ	32	80	3	63	St 65.00
Blindrosette aussen	23.1558 H A BL/63	32	80	3	63	St 65.00
RZ Rosette aussen	23.1558 H A RZ	32	80	3	63	St 65.00
PZ Rosette aussen	23.1558 H A PZ	32	80	3	63	St 65.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm