

Bocchette per cilindro per porte finestre

Ottone nichelato opaco



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	CHF
Rosetta RZ interna	23.1558 H I RZ	32	80	3	63	pz 66.50
Rosetta PZ interna	23.1558 H I PZ	32	80	3	63	pz 66.50
Rosetta cieca esterna	23.1558 H A BL/63	32	80	3	63	pz 66.50
Rosetta RZ esterna	23.1558 H A RZ	32	80	3	63	pz 66.50
Rosetta PZ esterna	23.1558 H A PZ	32	80	3	63	pz 66.50

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato