

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte Serie Pollux

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	CHF
Garniture de porte							Gt 328.00
Poignées de porte	13.186.0	120	52	18	8		Pr 193.00
Poignée femelle	13.186.2	120	52	18	8		pc 96.50
Entrée de porte borgne	13.140K UG	50	150	2	18		pc 67.50
Entrée de porte	13.140K BB55	50	150	2	18		pc 72.50
Entrée de porte	13.140K RZ55	50	150	2	18		pc 72.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IF Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- HI En saillie de la surface de montage
- II En saillie au milieu du trou/distance au canon
- HI Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm