

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte Serie Combin

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte								Gt 305.00
Poignées de porte	13.188.0	130	56	18	8			Pr 175.00
Poignée femelle	13.188.2	130	56	18	8			pc 87.50
Entrée de porte borgne	13.191K UG	40	160	2	40	18		pc 65.00
Entrée de porte	13.191K BB55	40	160	2	40	18		pc 70.00
Entrée de porte	13.191K RZ55	40	160	2	40	18		pc 70.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm