

Türgarnitur Serie Combin

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 312.00
Türdrücker	13.188.0	130	56	18	8			Pr 179.00
Drücker-Lochteil	13.188.2	130	56	18	8			St 89.50
Türschild ungelocht	13.191K UG	40	160	2	40	18		St 66.50
Türschild	13.191K BB55	40	160	2	40	18		St 71.50
Türschild	13.191K RZ55	40	160	2	40	18		St 71.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm