

Zimmertürschloss

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit hebender Falle / inkl. Kloben für Überschlag 18mm / BB mit 1 Schlüssel gleichschliessend / ohne Drückergarnitur / mit Vierkantstift




















Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	l	□	≠	CHF
Zimmertürschloss	13.345 BB55 DIN Rs	165	110	27	70	8	18	St 603.00
Zimmertürschloss	13.345 BB55 DIN Ls	165	110	27	70	8	18	St 603.00
Zimmertürschloss	13.345 RZ55 DIN Rs	165	110	27	70	8	18	St 624.00
Zimmertürschloss	13.345 RZ55 DIN Ls	165	110	27	70	8	18	St 624.00
Schliesskloben bündig	13.342/345 K0	25	120	44				St 89.00
Schliesskloben	13.342/345 K18	25	120	62			18	St 64.50

passender Aussendrücker: Art. 13.122



Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt