

Serrure pour porte de chambre

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

avec loquet en saillie / incl. gâche pour recouvrement de 18mm / BB avec 1 clé fermeture égale / sans garniture de porte / avec tige carrée



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | I | ∅ | ≠ | | CHF |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|---|----|----|--------|
| Serrure porte de chambre | 13.345 BB55 DIN Rs | 165 | 110 | 27 | 70 | 8 | 18 | pc | 603.00 |
| Serrure porte de chambre | 13.345 BB55 DIN Ls | 165 | 110 | 27 | 70 | 8 | 18 | pc | 603.00 |
| Serrure porte de chambre | 13.345 RZ55 DIN Rs | 165 | 110 | 27 | 70 | 8 | 18 | pc | 624.00 |
| Serrure porte de chambre | 13.345 RZ55 DIN Ls | 165 | 110 | 27 | 70 | 8 | 18 | pc | 624.00 |
| Gâche à fleur | 13.342/345 K0 | 25 | 120 | 44 | | | | pc | 89.00 |
| Gâche | 13.342/345 K18 | 25 | 120 | 62 | | | 18 | pc | 64.50 |

poignée de porte correspondante: art. 13.122



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif