

Serrure pour porte d'entrée

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

avec loquet en saillie / targette de verrouillage / incl. gâche pour recouvrement de 18mm / BB avec clé à fichets fermeture égale et tige carrée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	I	□	≠	CHF
Serrure porte d'entrée	13.366/090 BB55 DIN Rs	310	160	110	90	9	18	pc1969.00
Serrure porte d'entrée	13.366/090 BB55 DIN Ls	310	160	110	90	9	18	pc1969.00
Serrure porte d'entrée	13.366/090 RZ55 DIN Rs	310	160	110	90	9	18	pc2002.00
Serrure porte d'entrée	13.366/090 RZ55 DIN Ls	310	160	110	90	9	18	pc2002.00
Serrure porte d'entrée	13.366/120 BB55 DIN Rs	310	160	110	120	9	18	pc1969.00
Serrure porte d'entrée	13.366/120 BB55 DIN Ls	310	160	110	120	9	18	pc1969.00
Serrure porte d'entrée	13.366/120 RZ55 DIN Rs	310	160	110	120	9	18	pc2002.00
Serrure porte d'entrée	13.366/120 RZ55 DIN Ls	310	160	110	120	9	18	pc2002.00
Gâche à fleur	13.366 K0	45	170	40				pc 158.00
Gâche	13.366 K18	45	170	58			18	pc 133.00
Clé	13.366 Schlüssel	160	50					pc 84.00

poignée de porte correspondante: art. 15.152H

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif