

Serrature per porta d'entrata

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)


















mit hebender Falle / Sperrriegel / inkl. Kloben für Überschlag 18mm / BB mit 1 Schlüssel gleichschliessend / mit Zuhaltung und Vierkantstift



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	I	∅	≠	CHF
Serrature porta d'entrata	13.366/090 BB55 DIN Rs	310	160	110	90	9	18	pz1969.00
Serrature porta d'entrata	13.366/090 BB55 DIN Ls	310	160	110	90	9	18	pz1969.00
Serrature porta d'entrata	13.366/090 RZ55 DIN Rs	310	160	110	90	9	18	pz2002.00
Serrature porta d'entrata	13.366/090 RZ55 DIN Ls	310	160	110	90	9	18	pz2002.00
Serrature porta d'entrata	13.366/120 BB55 DIN Rs	310	160	110	120	9	18	pz1969.00
Serrature porta d'entrata	13.366/120 BB55 DIN Ls	310	160	110	120	9	18	pz1969.00
Serrature porta d'entrata	13.366/120 RZ55 DIN Rs	310	160	110	120	9	18	pz2002.00
Serrature porta d'entrata	13.366/120 RZ55 DIN Ls	310	160	110	120	9	18	pz2002.00
Cavallotto a filo	13.366 K0	45	170	40				pz 158.00
Cavallotto	13.366 K18	45	170	58			18	pz 133.00
Chiave	13.366 Schlüssel	160	50					pz 84.00

maniglia di porta corrispondente: art. 15.152H

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato