

### Hebeschiebetürgriff Serie Ochs

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)  
ohne Muschelgriff / mit Schrauben M5x80 und M6x80




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R}$	$\overline{R}$	$\overline{G}$	$\overline{H}$	$\overline{D}$	$\overline{S}$	CHF
Hebeschiebetürgriff	13.168HS/149K	35	175	215	95	10x-50	80	St 415.00

#### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R}$  Rosettenbreite
- $\overline{I}$  Höhe über alles
- $\overline{R}$  Rosettenhöhe
- $\overline{G}$  Grifflänge
- $\overline{H}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\varnothing$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\overline{D}$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\equiv$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

