

## Jalousie-Vorreiber

Eisen verzinkt-altpatiniert  
mit verstellbarem Anschlag



| Bezeichnung                               | Bestell-/Hersteller-Nr. | H  | I   | H   | H   |     | CHF       |
|-------------------------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Jalousie-Vorreiber                        | 15.524.1/070 mm         | 26 | 110 | 105 | 100 | M10 | St 97.50  |
| Jalousie-Vorreiber<br>für Doppelläden     | 15.524.2/110 mm         | 26 | 110 | 150 | 100 | M10 | St 97.50  |
| Jalousie-Vorreiber<br>für Aussenisolation | 15.524.3/180 mm         | 26 | 110 | 220 | 100 | M10 | St 120.00 |



## Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt