

Epar avec gond à support et plaque

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	I _R	Ø	≠	CHF
Epar gond à support et plaque	13.1200/078 B1				5	12	pc 72.50
Epar gond à support et plaque	13.1200/100 B2				6	12	pc 78.50
Epar gond à support et plaque	13.1200/120 B3				6	12	pc 81.50
Epar gond à support et plaque	13.1200/135 B4				7	12	pc 90.00
Epar sans gond	13.1200/078	44	78		5		pc 39.00
Epar sans gond	13.1200/100	58	100		6		pc 42.50
Epar sans gond	13.1200/120	66	120		6		pc 45.50
Epar sans gond	13.1200/135	80	135		7		pc 51.00
Gond à support et plaque	13.1200 B1	16	82	51	5	12	pc 33.50
Gond à support et plaque	13.1200 B2	20	95	52	6	12	pc 36.00
Gond à support et plaque	13.1200 B3	22	108	61	6	12	pc 36.00
Gond à support et plaque	13.1200 B4	22	120	66	7	12	pc 39.00

**Explication des signes**

H	Largeur totale
I _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
I _S	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⊞	Tige carrée/trou carré
⊙	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif