

Epar avec gond à support et boulon

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	≠	CHF
Epar gond à support et boulon	13.1200/078 D1			5	12	pc 58.90
Epar gond à support et boulon	13.1200/100 D2			6	12	pc 64.00
Epar gond à support et boulon	13.1200/120 D3			6	12	pc 67.00
Epar gond à support et boulon	13.1200/135 D4			7	12	pc 74.70
Epar sans gond	13.1200/078	44	78	5		pc 39.00
Epar sans gond	13.1200/100	58	100	6		pc 42.50
Epar sans gond	13.1200/120	66	120	6		pc 45.50
Epar sans gond	13.1200/135	80	135	7		pc 51.00
Gond à support et boulon	13.1200 D1	9	80	5	12	pc 19.90
Gond à support et boulon	13.1200 D2	13	95	6	12	pc 21.50
Gond à support et boulon	13.1200 D3	14	108	6	12	pc 21.50
Gond à support et boulon	13.1200 D4	16	120	7	12	pc 23.70

**Explication des signes**

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
L	Longueur de la poignée
H ₁	En saillie de la surface de montage
I ₁	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H ₂	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
○-○	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif