

Chiodo battuto

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	Ø	CHF
Chiodo battuto	60.4279.18/030 mm	~10	pz 0.30
Chiodo battuto	60.4279.18/035 mm	~11	pz 0.40
Chiodo battuto	60.4279.18/040 mm	~11	pz 0.50
Chiodo battuto	60.4279.18/050 mm	~12	pz 0.65
Chiodo battuto	60.4279.18/060 mm	~12	pz 0.85
Chiodo battuto	60.4279.18/070 mm	~13	pz 1.15
Chiodo battuto	60.4279.18/080 mm	~15	pz 1.35
Chiodo battuto	60.4279.18/090 mm	~14	pz 1.60
Chiodo battuto	60.4279.18/100 mm	~15	pz 2.00

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato