

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Nordend

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture de porte								Gt 396.00
Poignées de porte	13.181.0	140	75	18	8			Pr 250.00
Poignée femelle	13.181.2	140	75	18	8			pc 125.00
Entrée de porte borgne	13.183 UG	40	230	2	65	18		pc 73.00
Entrée de porte	13.183 BB78	40	230	2	65	18		pc 73.00
Entrée de porte	13.183 RZ78	40	230	2	65	18		pc 73.00
Entrée de porte	13.183 PZ78	40	230	2	65	18		pc 73.00
Entrée de porte	13.183 WC78-18	40	230	2	65	18		pc 78.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

