

Poignées et olives de fenêtre «rustical»

Poignées pour portes coulissantes à translation

Poignée pour porte à translation Serie Pollux

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

tenons 12 mm



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{L_1}$ | \square | ∞ | CHF |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| Poignée pour porte à translation G-U | 13.186PS/495GU-966 oZ | 30 | 80 | 155 | 7x38 | 43 | pc 248.50 |
| Poignée pour porte à translation SIEGENIA | 13.186PS/495PSK Portal | 30 | 80 | 155 | 7x38 | 43 | pc 248.50 |
| Poignée pour porte à translation ROTO | 13.186PS/495Patio S | 30 | 80 | 155 | 7x38 | 43 | pc 248.50 |
| Poignée pour porte à translation ROTO | 13.186PS/495Patio Z | 30 | 80 | 155 | 8x38 | 63 | pc 258.50 |
| Poignée pour porte à translation ROTO | 13.186PS/495Patio live | 30 | 80 | 155 | 7x38 | 63 | pc 264.50 |



Explication des signes

- $\overline{R_1}$ Largeur totale
- $\overline{R_2}$ Largeur rosace
- $\overline{L_1}$ Hauteur totale
- $\overline{L_2}$ Hauteur rosace
- $\overline{L_3}$ Longueur de la poignée
- $\overline{H_1}$ En saillie de la surface de montage
- $\overline{H_2}$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{H_3}$ Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \equiv Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch