

Fenstergriff Serie Combin

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Nocken 12 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Fenstergriff	13.188/498 FR	30	70	130	59	7x38	43	St	164.00	
Fenstertürgriff	13.188/498 IR	30	70	130	59	7x90	43	St	177.00	



Piktogramme für Massangaben

- $\overline{L_1}$ Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{L_2}$ Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_3}$ Grifflänge
- $\overline{L_4}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_5}$ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt