

# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées courtes

## Garniture de porte Serie Pollux

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
<b>Garniture de porte</b>								Gt 316.00
Poignées de porte	13.186.0	120	52	18	8			Pr 193.00
Poignée femelle	13.186.2	120	52	18	8			pc 96.50
Entrée de porte borgne	13.187K UG	40	170	2	40	18		pc 61.50
Entrée de porte	13.187K BB55	40	170	2	40	18		pc 66.50
Entrée de porte	13.187K RZ55	40	170	2	40	18		pc 66.50



### Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm