

## Türgarnitur Serie Pollux

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




| Bezeichnung         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF              |
|---------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| <b>Türgarnitur</b>  |                         |     |     |    |    |    |   | <b>Gt 319.00</b> |
| Türdrücker          | 13.186.0                | 120 | 52  | 18 | 8  |    |   | Pr 193.00        |
| Drücker-Lochteil    | 13.186.2                | 120 | 52  | 18 | 8  |    |   | St 96.50         |
| Türschild ungelocht | 13.187K UG              | 40  | 170 | 2  | 40 | 18 |   | St 63.00         |
| Türschild           | 13.187K BB55            | 40  | 170 | 2  | 40 | 18 |   | St 68.00         |
| Türschild           | 13.187K RZ55            | 40  | 170 | 2  | 40 | 18 |   | St 68.00         |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |