

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte Serie Pollux

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Garniture de porte							Gt 319.00
Poignées de porte	13.186.0	120	52	18	8	Pr	193.00
Poignée femelle	13.186.2	120	52	18	8	pc	96.50
Entrée de porte borgne	13.187K UG	40	170	2	40	18	pc 63.00
Entrée de porte	13.187K BB55	40	170	2	40	18	pc 68.00
Entrée de porte	13.187K RZ55	40	170	2	40	18	pc 68.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- HI En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- HI Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- oo Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

