

Türgarnitur Serie Pollux

Eisen gerostet




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∩	CHF
Türgarnitur								Gt 407.00
Türdrücker	16.186.0	120	52	18	8			Pr 240.00
Drücker-Lochteil	16.186.2	120	52	18	8			St 120.00
Türschild ungelocht	16.187K UG	40	170	2	40	18		St 83.50
Türschild	16.187K BB55	40	170	2	40	18		St 88.50
Türschild	16.187K RZ55	40	170	2	40	18		St 88.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm