

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte Serie Pollux

Fer enrouillé




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte								Gt 407.00
Poignées de porte	16.186.0	120	52	18	8			Pr 240.00
Poignée femelle	16.186.2	120	52	18	8			pc 120.00
Entrée de porte borgne	16.187K UG	40	170	2	40	18		pc 83.50
Entrée de porte	16.187K BB55	40	170	2	40	18		pc 88.50
Entrée de porte	16.187K RZ55	40	170	2	40	18		pc 88.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm