

Fenstergriff Serie Pollux

Eisen gerostet
Nocken 12 mm



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{L_1}$ | $\overline{L_2}$ | $\overline{L_3}$ | $\overline{L_4}$ | $\overline{L_5}$ | CHF |
|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Fenstergriff | 16.186/495 FR | 30 | 80 | 120 | 60 | 7x38 | 43 | St | 202.50 |
| Fenstertürgriff | 16.186/495 IR | 30 | 80 | 120 | 60 | 7x90 | 43 | St | 215.50 |



Piktogramme für Massangaben

- $\overline{L_1}$ Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{L_2}$ Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_3}$ Grifflänge
- $\overline{L_4}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_5}$ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt