


















### Türkнопf

Eisen gerostet



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	16.211.0	58	63	18	8		Pr 263.80
Türkнопf-Lochteil	16.211.4	58	63	18	8		St 131.90
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	16.211.5 8x70	58	63	18	8x70		St 140.70
Türkнопfe	16.211H.0	58	63	18	9		Pr 262.00
Türkнопf-Lochteil	16.211H.4	58	63	18	9	M12	St 131.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	16.211H.5 9x90	58	63	18	9x90		St 141.70

### Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt